Bloque control para TransferPacT Automatic, conmutador rotativos, montaje superf





Principal

•	
Gama de producto	Conmutador de red
Tipo de producto o componente	Módulo de visualización
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de visualización y señalización
Función del módulo	Pantalla de modos de funcionamiento y alarma

Complementario

Tipo de control	Mando rotativo Conm. selector	
Tipo de montaje	Montaje empotrado	
Altura	45 mm	
Ancho	85 mm	
Profundidad	22,5 mm	
Peso del producto	40 g	

Entorno

Entorno		
Grado de protección IP	Cara frontal, estado 1 IP40 Modo automático Cara frontal, estado 1 IP20 modo manual	
Temperatura ambiente de operación	-2570 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4085 °C	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	7,0 cm	
Paquete 1 Ancho	11,0 cm	
Paquete 1 Longitud	12,0 cm	
Paquete 1 Peso	140,0 g	
Tipo de unidad de paquete 2	S02	
Número de unidades en el paquete 2	5	
Paquete 2 Altura	15 cm	
Paquete 2 Ancho	30 cm	
Paquete 2 Longitud	40 cm	
Paquete 2 Peso	900 g	

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	ĕ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil