



## Mi CB 16



- Connection Box
- 1x CEE-Steckdose  $I_n = 16\text{ A}$ , 5-polig,  $U_n = 400\text{ V}$   
4x Schuko-Steckdose  $I_n = 16\text{ A}$ , 3-polig,  $U_n = 230\text{ V}$

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Schutzklasse:                  | II                                          |
| Bemessungsstrom (des Gerätes): | $I_n = 16\text{ A}$ , $I_n = 16\text{ A}$   |
| Frequenz:                      | $F_n = 50\text{ Hz}$ , $f_n = 60\text{ Hz}$ |

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitgeliefertes Zubehör:         | Befestigungsmaterial                                                                     |
| IP-Schutzart:                   | IP44                                                                                     |
| geeignet für Gehäusewand:       | 300 mm                                                                                   |
| Steckdose drehbar:              | Ja                                                                                       |
| Position des Anbaus am Gehäuse: | Unten, seitlich<br>Für den seitlichen Anbau können die Steckdosen um 90° gedreht werden. |

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Geschützte Installation             |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C                               |
| Umgebungstemperatur:               | -5 °C bis +40 °C                    |
| Relative Luftfeuchte:              | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polycarbonat

## ABMESSUNGEN

Höhe: 150 mm  
Breite: 300 mm  
Tiefe: 170 mm  
Nettogewicht: 1,408 kg

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN 49440-1, DIN EN IEC 61439-2, EN 60309

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001088  
EAN: 4012591112907  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-9.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-8.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-7.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-6.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-5.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)  
ETIM-4.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Mi Connection Box mit eingebauten Steckdosen. Schutzart: IP 44. Abmessungen HxBxT 150 x 300 x 170 mm

## ZEICHNUNGEN

