

BRIDAS PARA CABLES, NEGRAS, RAL 9011, AN X L 2,5 X 135 MM, 100 UNIDADES**Número de artículo: 181862**

Brida sujetacables de Pa 6.6, negra, LxA 2,5x135 mm, mazo de cables 2-35 mm, 80 N, sin halógenos, estabilizada UV, autoextinguible, clase de inflamabilidad UL94 V-2, resistencia a temperaturas de -40°C a 85°C. Certificación: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Longitud (mm)	240 mm
Anchura (mm)	97 mm
Altura (mm)	25 mm
Peso (kg)	0,0004 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	sonstige
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ancho de la cinta	2.5 mm
Longitud de la cinta	135 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	2 mm - 35 mm
Mín. Fuerza de sujeción	80 N
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - 85 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 85 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Kunststoffzunge/-nase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	No
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	ohne
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	No
Certificación UL	Sí
Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94	V2

GTIN: 4021103818626

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de