BXT ML4 MY 110 (920 388)

- Surveillance des modules de protection avec LifeCheck
- Circuit détrompeur en Y
- Utilisation selon le concept des zones de protection aux interfaces 0_B - 2 et plus haut



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit BXT ML4 MY 110



Dimensions BXT ML4 MY 110

Parafoudre à encombrement réduit avec LifeCheck pour la protection de 4 conducteurs d'interfaces de signaux multiconducteurs. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l'état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC / SCM / MCM.

Type Référence	BXT ML4 MY 110 920 388
Surveillance du parafoudre	LifeCheck
Classe SPD	TYPE 2 P2
Tension nominale (U_N)	110 V
Tension d'utilisation permanente max DC cond-cond (U_C)	170 V
Tension d'utilisation permanente max DC cond-terre (U_C)	85 V
Tension d'utilisation permanente max AC cond-cond (U_C)	120 V
Tension d'utilisation permanente max AC cond-terre (U_C)	60 V
Courant nominal à 80 °C (I_L)	3,0 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (I_n)	10 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) par conducteur (I_n)	2,5 kA
Niveau de protection cond-cond avec 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 300 V
Niveau de protection cond-terre avec 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 700 V
Bande passante cond-cond (f_G)	4,5 MHz
Capacité cond-cond (C)	≤ 1,5 nF
Capacité cond-terre (C)	≤ 16 pF
Température d'utilisation (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indice de protection (enfiché)	IP 20
Enfichable dans	l'embase BXT BAS / BSP BAS 4
Mise à la terre par	l'embase BXT BAS / BSP BAS 4
Matériau de l'enveloppe	Polyamide PA 6.6
Couleur	jaune
Normes de test	CEI 61643-21/NF EN 61643-21
Certifications	SIL
Classification SIL (Safety Integrity Level)	jusqu'à SIL3 *)
Poids	28 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363010
GTIN (Numéro EAN)	4013364137370
UC	1 pièce(s)

*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.