



### Presentazione

Gamma	Thorsman
Gamma prodotto	Thorsman installation material
Tipo prodotto	Fascetta
Colore	Chiaro
Quantità per confezione	Set da 100

### Caratteristiche tecniche

Minimum tightening diameter	8,5 mm
Diametro max di serraggio	163,5 mm
Condizioni d'impiego	All'interno
Robustezza meccanica	Resistenza alla trazione: 800 N
Materiale	PA (poliammide)
Lunghezza	550 mm
Larghezza	8,8 mm
Spessore	1,8 mm
Peso prodotto	0,850 kg
Mercato	Piccolo terziario

### Ambiente

Caratteristiche ambientali	Resistenza al fuoco needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Tenuta al fuoco	Autoestinguente conforme a UL 94 V2
Temperatura ambiente	-40...85 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,4 cm
Confezione 1: larghezza	20 cm
Confezione 1: profondità	70 cm
Confezione 1: peso	904 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	13 cm
Confezione 2: larghezza	28,5 cm
Confezione 2: profondità	76,5 cm
Confezione 2: peso	10,04 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	280
Confezione 3: altezza	105 cm

Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	295,82 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 <a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento RoHS della Cina	 <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	 <a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	 <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio