

Hoja de datos del producto VW3A99ACA10

Características

bottom support, Altivar process Modular, for reduced height power module, cabinet integration VX25, IP54/UL type 12



Principal

Gama de producto	Arrancador suave Altivar ATS480
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Accesorio/tipo de componente	Support (**)
Compatibilidad del producto	Toma de corriente APM
Accesorio/destino de parte separada	Single drive architecture
Altura	210,0 mm
Ancho	410,0 mm
Profundidad	950,0 mm

Complementario

Grado de protección IP	UL type 12 (**)
Device application (**)	Integración de 1 cable
Composición del kit	1 bottom support
Peso del producto	6,0 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP54
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	38,862 cm
Paquete 1 Ancho	35,306 cm
Paquete 1 Longitud	69,088 cm
Paquete 1 Peso	7,974 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí