



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	Digitale encoder interface module
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Protocol communicatiepoort	RS422
Encoder-type	EnDat 2.2 A/B/I incrementeel XCC1 type R A/B/I incrementeel XCC1 type X Absolute encoder met SSI XCC2 type SG Absolute encoder met SSI XCC3 type SB
Us nominale voedingsspanning	5 V DC (spanninglimieten: 4,75...5,25 V) 12 V DC (spanninglimieten: 11,4...12,6 V) 24 V DC (spanninglimieten: 22,8...25,2 V)

Complementair

Maximale voedingstroom	0,25 A bij 5 V DC 0,1 A bij 12 V DC 0,1 A bij 24 V DC
Type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting Overbelastingsbeveiliging
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 M (A/B/I) 50 M (SSI) 100 M (SSI) bij 300 kHz 50 M (EnDat 2.2) 100 m (EnDat 2.2) Met propagatie vertragingcompensatie
Maximale bedrijfsfrequentie	1000 kHz
Ingangssignaal	Data+, Data- (EnDat 2.2) Data+, Data- (SSI) Temp+, Temp- A+, A-/B+, B-/I+, I- (A/B/I) TTL
Ingangsimpedantie	121 Ohm
Uitgangssignaal	Clock+, Clock- (SSI) Data+, Data-, Clock+, Clock- (EnDat 2.2)
Type connector	1 Female hoge dichtheid SUB-D 15
Net weight	0,15 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	155,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,206 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja