



Hoofd

Device short name	MN-vertragingseenheid
Product or component type	Vertragsrelais
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Masterpact MasterPact NW UL 489 Masterpact Masterpact NT UL 489 Masterpact MasterPact NW DC
Type uitschakeling spanning	Vrijgave onderspanning
Spanning stuurkring	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC

Complementair

Impulsduur	200 ms
Tijdvertraging bereik	0.25 s
Uitschakelspanningsgrens	0,35...0,7 Un open 0,85 Un sluiten
Voeding houdvermogen	4,5 VA
Voeding inschakelstroom	200 VA
Mounting mode	Externe montage
Responstijd	0,25 s
Categorie toebehoren	Reserveonderdeel voor Compact NS630b...1600 Reserveonderdeel voor Compact NS1600b...3200

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	7,7 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	149,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,169 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------