BMENOS0300

Modulo switch eDRS per M580





Presentazione

| Gamma prodotto | Modicon X80 |
|------------------------|---------------------|
| Tipo prodotto | Modulo interruttori |
| Compatibilità prodotto | BMEXBP backplane |

Caratteristiche tecniche

| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V per piano posteriore | |
|---|---|---|
| Potenza assorbita in W | 3,3 W a 135 mA 25 °C 4,5 W a 185 mA 60 °C | |
| Numero porte | 3 | |
| Tipo di connessione integrata | Ethernet/IP per device network Ethernet/IP per porta di servizio | _ |
| Protocollo di comunicazione delle porte | Ethernet/IP | |
| Segnalazione locale | 1 LED (verde)modulo attivo (RUN): 1 LED (rosso)errore del modulo (ERR): 1 LED (verde/rosso)stato modulo (Mod Status): 1 LED (verde/rosso)stato comunicazione rete (Net Status): | |
| Formato del modulo | Standard | |

Ambiente

| 7 (11)51011(0 | | |
|-----------------------------|--|--|
| Marcatura | CE | |
| Comandi | 2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility | |
| Grado di protezione IP | IP20 | |
| Temperatura ambiente | 060 °C | |
| Temperatura di stoccaggio | -4085 °C | |
| Altitudine di funzionamento | <= 2000 m | |
| Maximum altitude transport | 3000 m | |
| Categoria di sovratensione | II | |
| Umidità relativa | 95 % senza condensa | |
| | | |

Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|----------------------------------|-----------|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 11,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 11,500 cm |
| Confezione 1: peso | 257,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 15 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| | |

| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
|-----------------------------|---|
| Confezione 2: peso | 4,137 kg |
| Sostenibilità dell'offerta | |
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | ☑ Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | ™ Sì |
| Informazioni ambientali | [™] Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | ☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a u metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|
| | |