



Hoofd

Range of product	Modicon X80
Product or component type	Schakelaarmodule
Compatibiliteit product	BMEXBP... backplane

Complementair

Us nominale voedingsspanning	24 V voor achtervlak
Maximaal energieverbruik in W	3,3 W bij 135 mA 25 °C 4,5 W bij 185 mA 60 °C
Poortnummer	3
Geïntegreerd aansluitingstype	Ethernet/IP voor apparaat netwerk Ethernet/IP voor service poort
Protocol communicatiepoort	Ethernet/IP
Lokale signalering	Voor module actief (RUN): 1 LED (groen) Voor modulefout (ERR): 1 LED (rood) Voor modulestatus (Mod Status): 1 LED (groen/rood) Voor netwerkcommunicatiestatus (Net Status): 1 LED (groen/rood)
Formaat module	Standaard

Omgeving

Markering	CE
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Operating altitude	<= 2000 m
Maximale hoogtetransport	3000 m
Overvoltage category	II
Relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	257,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,137 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.