

## A9F07440

Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 iC60H, 4P, 40A, C curve, 10000A (IEC 60898-1), 15kA (IEC 60947-2), double term.



### Presentazione

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione                  | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gamma                         | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome prodotto                 | Acti9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo prodotto                 | Interruttore modulare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome dispositivo              | iC60H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero di poli                | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numero di poli protetti       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrente nominale [In]        | 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di rete                  | DC<br>CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tecnologia sganciatore        | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Codice curva                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Potere di interruzione        | 10000 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 400 V<br>CA 50/60 Hz<br>42 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 12...60 V<br>CA 50/60 Hz<br>10 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA<br>50/60 Hz<br>15 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415<br>V CA 50/60 Hz<br>30 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240<br>V CA 50/60 Hz<br>42 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 100...133<br>V CA 50/60 Hz<br>15 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a <= 250 V<br>DC |
| Categoria di<br>utilizzo      | Categoria A conforme a EN 60898-1<br>Categoria A conforme a IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attitudine al<br>sezionamento | Si conforme a EN 60898-1<br>Si conforme a EN 60947-2<br>Si conforme a IEC 60898-1<br>Si conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Norme di riferimento          | EN 60947-2<br>IEC 60898-1<br>IEC 60947-2<br>EN 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Caratteristiche tecniche

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza di rete                                              | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Soglia di sgancio magnetico                                    | 8 x I <sub>n</sub> +/- 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Potere di interruzione nominale di servizio [I <sub>cs</sub> ] | 15 KA 50 % conforme a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz<br>7,5 KA 50 % conforme a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz<br>5 KA 50 % conforme a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz<br>15 KA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz<br>7,5 KA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz<br>5 KA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz<br>7500 A 75 % conforme a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz<br>7500 A 75 % conforme a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz<br>21 KA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz<br>21 KA 50 % conforme a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz<br>15 KA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 180...250 V DC<br>15 KA 100 % conforme a EN 60947-2 - 180...250 V DC |
| Classe di limitazione                                          | 3 conforme a EN 60898-1<br>3 conforme a IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensione nominale di isolamento [U <sub>i</sub> ]              | 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2<br>500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [U <sub>imp</sub> ]     | 6 KV conforme a EN 60947-2<br>6 kV conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Segnalazione posizione contatti                                | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di controllo                                              | Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Segnalazione locale                                            | Indicatore scatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Installazione                                                  | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Passo 9 mm                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza                                                        | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Larghezza                                                      | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profondità                                                     | 78,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso prodotto                                                  | 0,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Colore                                                         | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durata meccanica                                               | 20000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durata elettrica                                               | 10000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conessioni - morsetti                                          | Double terminal (parte superiore o inferiore) 1...35 mm <sup>2</sup> rigido<br>Double terminal (parte superiore o inferiore) 1...25 mm <sup>2</sup> flessibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lunghezza spelatura fili                                       | 14 mm for parte superiore o inferiore connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Coppia di serraggio                                            | 3,5 Nm parte superiore o inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protezione differenziale                                       | Blocco separato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP     | IP20 conforming to CEI 60529<br>IP20 conforming to EN 60529 |
| Grado di inquinamento      | 3                                                           |
| Categoria di sovratensione | IV                                                          |
| Tropicalizzazione          | 2                                                           |
| Umidità relativa           | 95 % a 55 °C                                                |
| Temperatura ambiente       | -35...70 °C                                                 |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...85 °C                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 494,500 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 3         |
| Confezione 2: altezza            | 8,500 cm  |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 2: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 22,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,538 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 33        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 17,356 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |