

VW3A7608R30

Remweerstand - 100 Ohm - 100W - 3m kabel - IP65



Hoofd

Range of product	Lexium Altivar
Bereik compatibiliteit	Lexium 52 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Lexium 32 Altivar 32 Easy Altivar 310L Easy Lexium 16
Compatibiliteit product	ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 0,18 kW, 200...240 V, enkelfasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 0,37 kW, 200...240 V, enkelfasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 0,55 kW, 200...240 V, enkelfasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 0,75 kW, 200...240 V, enkelfasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 0,37 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 0,55 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 0,75 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 1,1 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 1,5 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 2,2 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 0,75 kW, 525...600 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 1,5 kW, 525...600 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 2,2 kW, 525...600 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV310L bij 0,75 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310L bij 1,5 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310L bij 2,2 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310L bij 3,0 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310L bij 4,0 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310L bij 5,5 kW Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,1 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,2 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,4 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,75 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1,5 kW, 200...230 V, enkelfasig
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	100 Ohm

Complementair

Energiepiek	2700 J bij 480 V 3000 J bij 400 V 4500 J bij 230 V 4400 J bij 115 V
Gemiddeld vermogen beschikbaar	25 W bij 50 °C
Continu vermogen	100 W
Type bescherming	Thermische beveiliging via servo-aandrijving
Net weight	0,76 kg
Kabellengte	3 m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for storage	-25...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	12,600 cm
Package 1 Length	39,600 cm
Package 1 Weight	884,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,670 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------