

ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 4 MM², M8

Article number: 180686

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
4 mm²; Bolzen-Ø: 8; W: 13.0; Øi: 3.0; Øe: 5.0; C1: 8,5; C2: 9.3; a: 7.8;
L: 22; Gewicht per 100St. ~kg: 0,26; 7 mm: - ; Pressung 5 mm: 1;
VE/Stck.: 100.



Length (mm)	160 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	10 mm
Weight (kg)	0,00255 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Nennquerschnitt	4 mm ²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Anschlussgewindemaß (metrisch)	8
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	No
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Yes
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No

GTIN: 4021103806869

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de