



Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT S3D
Application	Multiuso
Category	Armario compacto
Altura nominal del armario	600 mm
Anchura nominal del armario	800 mm
Profundidad nominal del armario	300 mm
Tipo de puerta	Transparente
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Estándar
Tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
Composición del dispositivo	1 cuerpo 2 placa pasacables 1 puerta 1 cierre

Complementario

Body type	Cuerpo de una sola pieza Carril frontal con forma de canalón con doble chapa de espesor
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, doble barra de 3 mm
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables por tornillos
Material	Cuerpo, estado 1 acero Puerta, estado 1 acero y cristal de seguridad
Acabado de superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	GL[RETURN]DNV[RETURN]UL[RETURN]BV[RETURN]cUL
Peso del producto	25 kg

Entorno

Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad de campo electromagnético
Grado de protección nema	NEMA 4X/13 ((*))
Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	61,8 cm
Paquete 1 Ancho	81,3 cm
Paquete 1 Longitud	34,8 cm
Paquete 1 Peso	25,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	177 cm
Paquete 2 Peso	187 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------