

**CA-T2WB-7.5M-22/3P-S-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nicht geeignet für den AC-  
SMART-Produkte, Bestel-  
lung nur auf Anfrage



Die Mode 3-Ladekabel mit ergonomischer Griffgestaltung bieten einen Ladekomfort höchster Güte. Robust und langlebig in jeder Hinsicht: Das Gehäuse ist schmutz- und wasserabweisend, stoß- und schlagfest sowie kälte- und hitzeresistent. Verfügbar in unterschiedlichen Längen, in gerader und spiralisierter Form, für 1- oder 3-phasiges Laden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 7.5 m, Kabelführung: spiralförmig |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2828280000</a>                                                                                                                                                                                         |
| Art        | CA-T2WB-7.5M-22/3P-S-BBG                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4064675368694                                                                                                                                                                                                      |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                                                                                            |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:23:45 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## CA-T2WB-7.5M-22/3P-S-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|             |         |              |         |
|-------------|---------|--------------|---------|
| Durchmesser | 16,8 mm | Nettogewicht | 2.860 g |
|-------------|---------|--------------|---------|

## Temperaturen

|                    |                |                                  |                       |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| Lagertemperatur    | -40 °C...70 °C | Feuchtigkeit bei Lagertemperatur | 5...95 % rel. Feuchte |
| Betriebstemperatur | -30 °C...50 °C |                                  |                       |

## Materialdaten

|                          |       |                          |        |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur, max. | 50 °C | Betriebstemperatur, min. | -30 °C |
| Lagertemperatur, max.    | 70 °C | Lagertemperatur, min.    | -40 °C |

## Kabel

|                |              |            |       |
|----------------|--------------|------------|-------|
| Kabelfarbe     | schwarz      | Kabellänge | 7,5 m |
| Kabelauführung | spiralförmig |            |       |

## EM5 Kabelstecker

|                          |                     |                         |       |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| Anschlussart - Ladepunkt | freies Leitungsende | Anschlussart - Fahrzeug | Typ 2 |
| Stecker-Farbe            | schwarz, dunkelgrau |                         |       |

## Zulassungen und Normen

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Zulassungen | IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620 |
|-------------|------------------------------------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002897    | ETIM 7.0    | EC002897    |
| ETIM 8.0    | EC002897    | ETIM 9.0    | EC002897    |
| ETIM 10.0   | EC002897    | ECLASS 9.0  | 27-14-47-05 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-47-05 | ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |

## Zulassungen

Zulassungen



|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CA-T2WB-7.5M-22/3P-S-BBG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                                               |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Warranty Weidmüller e-mobility products</a><br><a href="#">Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte</a> |
| Technische Dokumentation                      | <a href="#">Drawing charging cable</a>                                                                                   |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                 |

## CA-T2WB-7.5M-22/3P-S-BBG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

