



### Presentazione

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Gamma                                | PanelSeT  |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio cassetta   |
| Tipo prodotto                        | Fronte zoccolo  |
| Application                          | Multifunzione   |
| Composizione dispositivo             | Elementi di fissaggio<br>4 copertura angolo<br>1 pannello frontale<br>1 pannello posteriore<br>4 angolo   |
| Compatibilità gamma                  | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM<br>PanelSeT PanelSeT S3D<br>PanelSeT PanelSeT CRN<br>PanelSeT PanelSeT SFHD<br>PanelSeT PanelSeT CRNG<br>PanelSeT PanelSeT S3HD<br>PanelSeT PanelSeT SMX<br>PanelSeT PanelSeT SFX<br>PanelSeT PanelSeT SDX |

### Caratteristiche tecniche

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tipo di fissaggio   | Con elemento di fissaggio - su struttura posizione |
| Materiale           | Acciaio inox 304L                                  |
| Finitura superficie | Non trattato                                       |
| Altezza             | 100 mm   |
| Larghezza           | Nominale: 600 mm                                   |
| Peso prodotto       | 4,33 kg  |

### Ambiente

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Grado di protezione IP | IP20 (zoccolo completo) |
| Grado di protezione IK | IK10                    |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 12,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 19,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 60,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 4,978 kg |
| Unità di misura confezione 2     | PAM      |
| Numero di unità per confezione 2 | 54       |
| Confezione 2: altezza            | 100,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 282,0 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio              | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                       |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|