


CONECTOR DE PRESIÓN AL-CU, 240 MM² AL - 185 MM² CU

Número de artículo: 183475

Conector prensado AL-CU de E-Al y de E-Cu según EN 13600, desnudo. Para conexiones de cables CU según DIN 48201, cables ALU según DIN 48201, parte 1 y cables ALU DIN EN 50182. Diseño: Sección AL rm/sm: 240 mm²; sección AL se: 300 mm²; sección AL: 185 mm².185 mm²; Código AL: 32; Código CU: 25; AL: 21 mm; CU: 19 mm; Longitud: 127 mm; Peso CU kg/100: 9,62; Peso total kg/100: 26,5; Prensado 7 mm: 3; Prensado 5 mm: 8; Paquetes por unidad: 1.



Longitud (mm) 127 mm
 Anchura (mm) 32 mm
 Altura (mm) 32 mm
 Peso (kg) 0,255 kg

Atributo	Valor
material	Aluminium/copper
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	240 mm² - 240 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	300 mm² - 300 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	Sí
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	300 mm²
Sección nominal de cobre	185 mm²

GTIN: 4021103834756

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de