

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Sistema de marcado láser para una rotulación eficiente de rotulaciones en metal y plástico de la familia de productos LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

Descripción del producto

TOPMARK NEO marca nuevos estándares en la rotulación por láser. El sistema de rotulación genera rotulaciones por láser en un tiempo mínimo para las máximas exigencias. Con más de 650 materiales diferentes, TOPMARK NEO procesa una amplia gama de materiales para el marcado de bornas, conductores y cables, así como equipos. Para ello se ofrecen materiales de rotulación de acero inoxidable, aluminio, ABS, acrílico, polipropileno y policarbonato. Se puede manejar fácilmente incluso sin grandes conocimientos. A través de la pantalla táctil fácil de usar, puede manejar el láser de forma intuitiva y rápida, incluso sin conocimientos técnicos especiales. Así, podrá procesar los materiales más diversos para marcar su aplicación de manera flexible. Mediante el manejo exclusivo de los materiales y la integración en el software de marcado de Phoenix Contact, la TOPMARK NEO es la impresora láser de sobremesa más rápida de su clase con más de 250 índices por minuto.

Volumen de suministro:

Impresora láser TOPMARK NEO con placa adaptadora LS inclusive 4 imanes (1012104), chapa de sujeción LS (0803478), cable de alimentación de tipo E y F, cable LAN e instrucciones de servicio con declaración de conformidad.

Sus ventajas

- Servicio que no precisa mantenimiento gracias a la tecnología láser de fibra
- Manejo intuitivo y rápido gracias al software de rotulación integrado con interfaz de usuario gráfica
- Superficie de instalación pequeña: solo se precisa una superficie de aprox. dos arcos DIN-A3
- Rotulación rápida de letreros de plástico y metal para marcado de bornes, conductores, cables, equipos e instalaciones
- Control sencillo con el software de rotulación de sobremesa de Phoenix Contact
- Clase de láser 1 según DIN EN 60825-1: no se precisa un encargado de láser
- Para todos los materiales UniCard (UCT) y LaserSheet (LS)
- Rotulación de alta calidad y rápida. Rotulación de una UniCard en solo 8 segundos
- El reconocimiento de material integrado evita las rotulaciones erróneas

Datos comerciales

Código de artículo	1012015
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG1251
Clave de producto	BG1251
GTIN	4055626487922
Peso por unidad (incluido el embalaje)	47 kg
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	47 kg

TOPMARK NEO - Marcador láser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012015>



Número de tarifa arancelaria	84561190
País de origen	DE

TOPMARK NEO - Marcador láser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012015>



El set consta de

TOPMARK NEO - Marcador láser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012015>



Sistema de marcado láser para una rotulación eficiente de rotulaciones en metal y plástico de la familia de productos LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

TMN-ADAPTER PLATE-LS - Placa adaptadora

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012104>



Placa adaptadora para materiales LS incl. 4 imanes para la fijación en un punto de materiales de rotulación ligeros

TOPMARK NEO - Marcador láser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012015>



TMN-FRAME-LS - Chapa de sujeción

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803478>

Chapa de sujeción para la fijación en contorno de materiales de rotulación ligeros



Datos técnicos

Notas

Restricción de uso

Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sistema de rotulación
Volumen de suministro	Impresora láser TOPMARK NEO con placa adaptadora LS, incluidos 4 imanes (1012104), chapa de sujeción LS (0803478), cable de alimentación de tipo E y F, cable LAN e instrucciones de servicio con declaración de conformidad

Rotulación

Tecnología de marcado	Rotulación directa láser
-----------------------	--------------------------

Propiedades del equipo

Clase de láser	Clase láser 1 según la clasificación EN 60825-1
Sistema láser	Láser de fibra de iterbio pulsado, 1064 nm
Potencia láser CW	20 W

Propiedades eléctricas

Consumo de potencia	250 W
---------------------	-------

Alimentación

Tensión de alimentación	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

Dimensiones

Anchura	580 mm
Altura	615 mm
Longitud	485 mm

Datos del material

Material Rótulos de plástico	UC.../PP
	UCT
	UM
	LS

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	5 °C ... 35 °C
---------------------------------	----------------

Normas y especificaciones

Clase de láser	Clase láser 1 según la clasificación EN 60825-1
----------------	---

TOPMARK NEO - Marcador láser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012015>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19140127
ECLASS-15.0	19140127

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	d439dae6-2b61-414a-a8aa-d22d909604b7