

TOPMARK NEO - Imprimante laser



1012015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012015>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Système d'impression laser pour le repérage efficace de marquages sur métal et sur plastique des gammes de produits LS... ; UCT... ; UC.../PP... ; UM...

Description du produit

Le TOPMARK NEO établit de nouvelles normes dans la gravure laser. Le système de repérage crée en très peu de temps des gravures laser répondant aux exigences les plus strictes. Avec plus de 650 matériaux différents, le TOPMARK NEO traite une gamme complète de produits de marquage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles et des appareils. Des matériels de repérage en acier inoxydable, aluminium, ABS, polyacrylique, polypropylène et polycarbonate sont disponibles. L'utilisation est simple et ne requiert aucune connaissance préalable approfondie. L'écran tactile convivial vous permet de commander le laser de manière intuitive et rapide – même sans aucune connaissance technique particulière. Vous pouvez ainsi traiter les matériels les plus divers qui réaliseront le marquage de votre application avec une grande souplesse. Grâce au maniement unique du matériel et à l'intégration dans le logiciel de repérage de bureau Phoenix Contact, la TOPMARK NEO est, avec 250 plaques par minute, l'imprimante laser de bureau la plus rapide de sa catégorie.

Contenu de la livraison :

L'imprimante laser TOPMARK NEO avec plaque adaptatrice LS y compris 4 aimants (1012104), plaque de maintien LS (0803478), câble d'alimentation types E et F, câble LAN et mode d'emploi avec déclaration de conformité.

Avantages

- Fonctionnement sans maintenance grâce à la technologie laser par fibre
- Utilisation intuitive et rapide, grâce au logiciel de repérage intégré avec interface graphique utilisateur
- Faible surface d'installation : seule une surface d'environ deux feuilles DIN A3 est nécessaire
- Marquage rapide des étiquettes en plastique et métalliques, pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations
- Commande simple avec le logiciel de repérage de bureau de Phoenix Contact
- Classe laser 1 selon DIN EN 60825-1 : chargé laser non exigé
- Pour tous les matériaux UniCard (UCT) et LaserSheet (LS)
- Repérage rapide et de qualité. Repérage d'une UniCard en seulement 8 secondes
- La détection de matériau intégrée empêche les erreurs de repérage

Données commerciales

Référence	1012015
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1251
Product key	BG1251
GTIN	4055626487922
Poids par pièce (emballage compris)	47 kg

TOPMARK NEO - Imprimante laser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012015>



Poids par pièce (hors emballage)	47 kg
Numéro du tarif douanier	84561190
Pays d'origine	DE

TOPMARK NEO - Imprimante laser



1012015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012015>

Ce kit comprend

TOPMARK NEO - Imprimante laser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012015>



Système d'impression laser pour le repérage efficace de marquages sur métal et sur plastique des gammes de produits LS... ; UCT... ; UC.../PP... ; UM...

TMN-ADAPTER PLATE-LS - Plaque d'adaptation

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012104>



Plaque d'adaptation pour matériels LS, y compris 4 aimants pour la fixation ponctuelle de matériels de repérage légers

TOPMARK NEO - Imprimante laser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012015>



TMN-FRAME-LS - Tôle de fixation

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803478>

Tôle de maintien pour la fixation périphérique de matériels de repérage légers



Caractéristiques techniques

Remarques

Restriction d'utilisation

Remarque CEM

CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements

Propriétés du produit

Type de produit

Système de marquage

Éléments fournis

Imprimante laser TOPMARK NEO à plaque adaptatrice LS, avec 4 aimants (1012104), plaque de maintien LS (0803478), câbles d'alimentation types E et F, câble LAN et instructions d'emploi avec déclaration de conformité

Repérage

Technologie de marquage

Impression laser directe

Propriétés de l'appareil

Classe de laser

Classe laser 1 selon classification EN 60825-1

Système laser

Laser à fibre à Ytterbium pulsé, 1064 nm

Puissance laser CW

20 W

Propriétés électriques

Consommation de puissance

250 W

Alimentation

Plage de tension d'alimentation

100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Dimensions

Largeur

580 mm

Hauteur

615 mm

Longueur

485 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Étiquettes en plastique

UC.../PP

UCT

UM

LS

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

5 °C ... 35 °C

Normes et spécifications

Classe de laser

Classe laser 1 selon classification EN 60825-1

TOPMARK NEO - Imprimante laser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012015>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140127
ECLASS-15.0	19140127

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	d439dae6-2b61-414a-a8aa-d22d909604b7