



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador
Nombre de componente	XACB
Marcado	Sin marcado
Información adicional del operador	Arrancado
Operating travel	16 mm
Tapa/cabeza o color de la lente	Verde
Compatibilidad del producto	XESD1291 XESD1281 XESD1181 XESD1191
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

Peso del producto	0,005 kg
-------------------	----------

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	7,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,0 cm
Paquete 2 Ancho	4,0 cm
Paquete 2 Longitud	8,0 cm
Paquete 2 Peso	72,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------