

**ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE, QUERSCHNITT 0,5 - 1 MM<sup>2</sup>, STECKERMASS 6,3 X 0,8 MM**
**Artikelnummer: 180230**

Vollisolierte Flachsteckhülsen, aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228 mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnete Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Nach DIN 46245 gefertigt. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | Steckmaß: 6,3 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 7,5 | L: 21,5 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,11 kg | VE/St.: 100.



|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 150 mm     |
| Breite (mm)  | 80 mm      |
| Höhe (mm)    | 14 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00106 kg |

| Merkmal                 | Wert                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Werkstoff               | Messing                                 |
| Oberflächenschutz       | verzinkt                                |
| Werkstoff der Isolation | Polyamid (PA)                           |
| Halogenfrei             | Ja                                      |
| Ausführung              | Bushing                                 |
| Min. AWG-Größe          | sonstige                                |
| Max. AWG-Größe          | 18                                      |
| Nennquerschnitt         | 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| Mit Rastnase            | Nein                                    |
| Mit Abgriff             | Nein                                    |
| Steckerabmessungen      | Flat 6.3x0.8 mm                         |
| Isolation               | teilisoliert                            |
| Farbe der Isolation     | rot                                     |

GTIN: 4021103802304

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de