

RECEPTÁCULO DE CUCHILLA AISLADA, SECCIÓN 0,5 - 1 MM², DIMENSIÓN DE LA CLAVIJA 6,3 X 0,8 MM**Número de artículo: 180230**

Los conectores planos totalmente aislados, fabricados en CuZn (latón), ofrecen una conexión fiable para conductores de cobre de hilos finos de clase 5 y 6 según la norma DIN EN 60228 con manguito interior de cobre. La superficie estañada galvánicamente proporciona protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de PA (poliamida, nailon), sin halógenos. Los conectores están diseñados para conexiones con descarga de tracción, y Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor. Fabricado según DIN 46245. Resistencia a la temperatura: de -60 °C a +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 0,5 - 1 | Color del aislamiento: rojo | Dimensiones del conector: 6,3 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 7,5 | L: 21,5 | Certificado por UL: sí | Peso por 100 unidades: aprox. 0,11 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm)	150 mm
Anchura (mm)	80 mm
Altura (mm)	14 mm
Peso (kg)	0,00106 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Messing
Protección de superficies	verzinnt
Material aislante	Polyamid (PA)
Sin halógenos	Sí
Ejecución	Bushing
AWG mín.	sonstige
Tamaño máximo AWG	18
sección nominal	0.5 mm ² - 1 mm ²
Con nariz de enganche	No
Con toma	No
Dimensiones del enchufe	Flat 6.3x0.8 mm
Aislamiento	teilsoliert
Color del aislamiento	rot

GTIN: 4021103802304

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de