

FICHE PLATE ISOLÉE, SECTION 0,5 - 1 MM², DIMENSIONS DE LA FICHE 6,3 X 0,8 MM**Numéro d'article: 180230**

Les cosses plates entièrement isolées, en CuZn (laiton), offrent une connexion fiable pour les conducteurs CU à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228 avec douille intérieure en Cu. La surface étamée par galvanisation assure une protection contre la corrosion et garantit une connexion électrique durable et stable. L'isolation est en PA (polyamide, nylon), sans halogène. Les connecteurs sont conçus pour des connexions sans traction, Easy Entry permet une insertion facile et rapide du conducteur. Fabriqué selon la norme DIN 46245. Résistance à la température : -60 °C à +105 °C, 600 V max. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 0,5 - 1 | Couleur de l'isolation : rouge | Dimensions de connexion : 6,3 x 0,8 | D1 : 1,7 | A : 11,0 | D2 : 4,0 | L2 : 7,5 | L : 21,5 | Testé UL : oui | Poids pour 100 pièces : env. 0,11 kg | UE/pièce : 100.



Longueur (mm) 150 mm
Largeur (mm) 80 mm
Hauteur (mm) 14 mm
Poids (kg) 0,00106 kg

Attribut	Valeur
matériau	Messing
Protection de surface	verzinkt
Matériau de l'isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Bushing
Taille AWG min.	sonstige
Taille AWG max.	18
section nominale	0.5 mm ² - 1 mm ²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	Flat 6.3x0.8 mm
L'isolement	teilisoliert
Couleur de l'isolation	rot

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103802304

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de