

EDU AXC F 2152 - Material didáctico


1046674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1046674>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

El EDU AXC F 2152 Trainer con el controlador PLCnext AXC F 2152 es una Eduline Training Board para la demostración del ecosistema PLCnext Technology.



Datos comerciales

Código de artículo	1046674
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XP1AAJ
Clave de producto	XP1AAJ
GTIN	4055626643564
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5.572 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3.750 g
Número de tarifa arancelaria	90230080
País de origen	DE

1046674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1046674>

El set consta de

AXC F 2152 - Sistema de control

2404267

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2404267>



Sistema de control (SPS), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/Simulink®; Conexión IoT: PROFICLOUD y cada nube a través de conectores de nube; Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2 (Para las condiciones de certificación, véase la documentación del usuario); Procesador: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

AXL F DI8/1 DO8/1 1H - Módulo digital

2701916

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701916>



Axioline F, Módulo de entrada/salida digital, Entradas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 1 conductor, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

1046674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1046674>

AXL F AI2 AO2 1H - Módulo analógico

2702072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702072>



Axioline F, Módulo de entrada/salida analógica, Entradas analógicas: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, Salidas analógicas: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

AXL F BK PN - Acoplador de bus

2701815

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701815>



Axioline F, Acoplador de bus, PROFINET, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F

1046674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1046674>

STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 - Fuente de alimentación

2868664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2868664>



Fuente de alimentación conmutada en primario STEP POWER para montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/4,2 A

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Kit de inicio
------------------	---------------

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	25250790
ECLASS-13.0	25250790

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	118667ca-2d07-4735-8e69-7c0eccf950d6