


Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

L'EDU AXC F 2152 Trainer avec contrôleur PLCnext AXC F 2152 est une Eduline Training Board dédiée à la démonstration de l'écosystème PLCnext Technology.



Données commerciales

Référence	1046674
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XP1AAJ
Product key	XP1AAJ
GTIN	4055626643564
Poids par pièce (emballage compris)	5 $\square$ 572 g
Poids par pièce (hors emballage)	3 $\square$ 750 g
Numéro du tarif douanier	90230080
Pays d'origine	DE

1046674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1046674>

Ce kit comprend

AXC F 2152 - Automate

2404267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2404267>



Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/Simulink®; IoT-Anbindung: PROFICLOUD et tout cloud via des connecteurs cloud; Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2 (Conditions de certification, voir la documentation utilisateur); Processeur: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

AXL F DI8/1 DO8/1 1H - Module TOR

2701916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701916>



Axioline F, Module d'entrée / de sortie numérique, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 1 fil, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

1046674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1046674>

AXL F AI2 AO2 1H - Module analogique

2702072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702072>



Axioline F, Module d'entrée et de sortie analogiques, Entrées analogiques: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, Sorties analogiques: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

AXL F BK PN - Coupleur de bus

2701815

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701815>



Axioline F, Coupleur de bus, PROFINET, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

1046674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1046674>

STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 - Alimentation

2868664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2868664>



Alimentation STEP POWER à découpage primaire pour montage sur profilé,
entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 4,2 A

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de démarrage
-----------------	------------------

1046674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1046674>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	25250790
ECLASS-13.0	25250790

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	118667ca-2d07-4735-8e69-7c0eccf950d6