

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 1,0 MM², HÜLSENLÄNGE 10 MM, WEISS, 100 STÜCK

Artikelnummer: 182203

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4  
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert Beschädigung und Aufspaltung | Ausführung: Querschnitt 1 mm² | Länge ohne Isolation L2 10 mm | Gesamtlänge L1 16 mm | d1 1,4 | d2 3 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe gelb | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,01 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.: 100 Stück



|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 200 mm     |
| Breite (mm)  | 120 mm     |
| Höhe (mm)    | 5 mm       |
| Gewicht (kg) | 0,00013 kg |

| Merkmal                        | Wert              |
|--------------------------------|-------------------|
| Isoliert                       | Ja                |
| Werkstoff                      | Kupfer            |
| Oberflächenschutz              | verzinkt          |
| Bauform                        | Standard          |
| Nennquerschnitt                | 1 mm²             |
| Hülsenlänge                    | 10 mm             |
| Gesamtlänge                    | 16 mm             |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP) |
| Halogenfrei                    | Ja                |
| Farbe                          | gelb              |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein              |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein              |
| Bandware                       | Nein              |
| AWG-Größe                      | 16                |

GTIN: 4021103822036

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de