

CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Cable adaptador



2981583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981583>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador para cables para controlador de velocidad PSR (PSR-MM30), 25/8 polos, longitud de cable 2,5 m, fijación mediante rosca 4-40 UNC, para sistema de control: Siemens, Heidenhain



La figura muestra artículos comparables de Phoenix Contact

Sus ventajas

- Opción de conexión a un controlador de velocidad PSR-RSM4 seguro y PSR-MM30
- Apto para la conexión a la interfaz de la retroalimentación del motor existente de un accionamiento eléctrico
- Tipo de sistema de mando: SIEMENS, HEIDENHAIN
- Conexión D-SUB de 25 polos
- Longitud del cable de conexión al controlador de velocidad: 2,5 m

Datos comerciales

Código de artículo	2981583
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA251
Clave de producto	DNA251
GTIN	4017918996871
Peso por unidad (incluido el embalaje)	170,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	136,02 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable adaptador
------------------	-----------------

Datos de conexión

Al aparato

Tipo de conexión	RJ45
------------------	------

Encoder / PLC

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB-25 /conector hembra D-SUB-25
Número de polos	25

Datos del material

Envoltura exterior, material	LSHF (FRNC)
Material Conductor	Conductor Cu desnudo

Cable/línea

Longitud del cable	2,5 m
Envoltura exterior, material	LSHF (FRNC)
Sección de línea	0,48 mm ² (AWG 26)
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Apantallamiento	Lámina de aluminio revestida de plástico, malla de hilos de cobre estañados
	Soldadura en la carcasa D-SUB
Resistencia de la línea	≤ 260 Ω/km

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C (Para disposición fija)
	0 °C ... 50 °C (Para disposición móvil)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981583>



EAC

ID de homologación: RU*-DE.HB*35.B00385



EAC

ID de homologación: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Cable adaptador



2981583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981583>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 10.0	EC002498
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	10,853 kg CO2e
---------	----------------