



Hoofd

Range	Prisma
Product or component type	Vast deel montageplaat
Productspecifieke toepassing	Voedingskabel motorbesturing

Complementair

Beschrijving kast/cel	Cel
Breedte kast/cel	650 mm
Height	200 mm
Geïnstalleerd apparaat	GS1-F + 2LC1-D09 tot 25 2 snelheden met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-F + 2LC1-D40 tot 65 2 snelheden met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-F + 3LC1-D09 tot 25 Dalhander met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-F + 3LC1-D09 tot 25 sterddriehoek met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-F + LC2-D40 tot 65 omkeerbaar met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-F + LC2-D80 omkeerbaar met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GV2-L + 2LC1-D09 tot D32 2 snelheden met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GV2-L + 2LC1-D40 tot D50 2 snelheden met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GV2-L + 3LC1-D09 tot D32 Dalhander met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GV2-L + 3LC1-D09 tot D32 sterddriehoek met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GV2-L + LC2-D40 tot D50 omkeerbaar met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging NS80HMA + 2LC1-D50 tot D65 2 snelheden met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging NS80HMA + LC1-D115 niet-omkeerbaar met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging NS80HMA + LC2-D50 tot D65 omkeerbaar met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging NS80HMA + LC2-D80 omkeerbaar met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging
Mounting mode	Ontkoppelbaar
Aantal verticale modules	4
Colour	Wit
Colour code	RAL 9001
Speciale kleuropties	Ja

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	66,0 cm
Package 1 Weight	3,24 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	99,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	103,68 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------