Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYSD10
Pulpito con fondo fisso L1000 RAL7035

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome prodotto	PanelSeT SD
Enclosure type	Multifunzione
Category	Piano di comando monoblocco
Nominal height	1000 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	466 mm
Product installation	Armadio
Composizione dispositivo	1 struttura 2 serratura: porta 4 guida di regolazione 1 piastra passacavo 2 fermo pneumatico: coperchio tavolo 2 porta

Caratteristiche tecniche

Corpo lampada	Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
Tipo di porta	Semplice
Numero di porte	Fronte: 2 porta(e)
Apertura porta	Reversibile 120 ° porta
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Piastra 1 ingresso
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Coperchio tavolo di comando con cerniere Piastra pressacavo con viti ad aggancio
Materiale	Corpo: acciaio
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Spessore	1,5 mm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208
Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	114,5 cm
Confezione 1: larghezza	101,5 cm
Confezione 1: profondità	47,6 cm
Confezione 1: peso	60,0 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	120 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: profondità	130 cm
Confezione 2: peso	149 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months