



Hoofd

Range	Actassi
Product or component type	Stroomverdeling spoor
Device application	Multifunctioneel
Standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
Configuratie polen stopcontact	2P + E met kleppen
Quantity per set	Set van 1
Colour	Aluminium

Complementair

Apparaatsamenstelling	1 stroomrail Vaste elementen
Positie geaarde kabelschoen	35° aardingsschoen
Nummerstekkerbus	10
[In] rated current	16 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC
Besturingstype	Groen LED schakelaar
Mounting support	Rechtop
Bevestigingsmethode	Met beugels
Materiaal	Polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte afwerking	Geanodiseerd
Elektrische aansluiting	3 m voedingskabel 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Breedte	968 mm
Diepte	44 mm

Omgeving

Brandwerendheid	850 °C
Quality labels	VDE
Standards	VDE 0620-1 IEC 60884 UNE 20315 DIN 49440

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	99,3 cm
Package 1 Weight	1,7 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm

Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	51,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja