Aftakdoos

# HP 190-L



## HP 190-L

**Aftakdoos**

Artikelnummer: 32699001
Afmetingen: 199 x 149 x 77 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 16 mm², Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), snijnippel, M25/M32/M40, afdichtingsbereik 13 - 26,5 mm, (4 achter, 10 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**grijs, zonder klemmen**

IP55 | 16² | IK07 | 690V AC

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Max. aderdoorsnede: | 16 mm² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP55 |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 199 mm |
| Lengte: | 149 mm |
| Hoogte: | 77 mm |
| Inwendige lengte: | 140 mm |
| Inwendige breedte: | 190 mm |
| Inwendige hoogte: | 70 mm |
| Gewicht: | 0.31 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | nee |
| halogeenvrij: | nee |
| Gloeidraadbestendigheid: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Voor afdichtbereik min.: | 13 mm |
| Voor afdichtbereik max.: | 26.5 mm |
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Verzegelbaar: | nee |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902940073 |
| ETIM-klasse: | EC002600 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 8 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Toebehoren

19202501 - KS M25 - combiset

19202601 - KS M25-gro - combiset

19500601 - TK MPI-1811 - montageplaat

19810601 - NS 35-106 - DIN-rail

19814401 - NS 35-144 - DIN-rail

20302501 - WST M25/sw - Wurgnippel

20342501 - WST M25 - Wurgnippel

20344001 - WST M40 - Wurgnippel

20842501 - GMU PA M25 - contramoer

20844001 - GMU PA M40 - contramoer

21302501 - WNI M25/sw - wurgnippel

21342501 - WNI M25 - wurgnippel

21642501 - SNI M25 - snijnippel

21644001 - SNI M40 - snijnippel

22702501 - KVR M25-MGM/sw - kabelwartel

22704001 - KVR M40-MGM/sw - kabelwartel

22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel

22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel

23042501 - AST M25 - invoerwartel

23044001 - AST M40 - invoerwartel

23062501 - AST M25/or - invoerwartel

23064001 - AST M40/or - invoerwartel

23142501 - VST M25 - afsluitdoppen

23144001 - VST M40 - afsluitdoppen

23162501 - VST M25/or - afsluitdoppen

23164001 - VST M40/or - afsluitdoppen

23564001 - DST M40 or - invoerwartel

24742501 - KVR M25 - kabelwartel

24744001 - KVR M40 - kabelwartel

24902501 - ADR M25 - afdichtingsring

24904001 - ADR M40 - afdichtingsring

26002501 - DMS M25/sw - dubbele membraaninvoeringen

26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen

26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

28842501 - RST M25 - Buiswartels

46051001 - WK 100 KLS-10² - klemblok

97980001 - NS 35-90 - DIN-rail

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

## Kabelwartel

