Coffrets modulaires

AK 24 - PE



AK 24 - PE

Coffrets modulaires

Numéro de produit: 73442405
Dimensions: 290 x 407 x 124 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP65, 2 Rangées, 24 Nombre de Modules disponibles, Tension de service nominale: 400V AC, Tension nominale d'isolement: 1000V AC, 1500V DC, Côté haut: membranes d'entrée souples auto-étanches pour entrée de câbles sans outil, côté bas: estampages métriques pour entrées universelles de câbles avec presse-étoupes et/ou passe-câbles à double membrane, pour installations standard en intérieur

Rail à bornes PE avec 3 bornes à vis 2,5-16 mm² et 14 bornes Push-in 0,75-4 mm²

Accessoires joints:
Bouchons de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription

IP65 | 24 | IK08 | 400V AC

- membranes d'entrée souples auto-étanches sur une face du coffret
- estampages pour presse-étoupes ou passe-câbles à double membrane sur l'autre face du coffret
- coffret pivotant à 180°
- rails DIN montables sans outil
- supports pour bornes WAGO 221 à 5 pôles 6 mm² au fond du coffret

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1500 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
ventilé:	non
Nombre de séries:	2
Nombre d’unités de division:	24
Nombre d’unités de division par série:	12
Courant assigné:	125 Ampères
Type de bornes:	sans vis
Avec borne N:	non
Avec borne PE:	oui
Avec espace de montage supplémentaire:	non

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris
Couleur de la fenêtre pivotante:	Transparent

Dimensions

Largeur:	290 mm
Longueur:	407 mm
Hauteur:	124 mm
Longueur intérieure:	380 mm
Largeur intérieure:	268 mm
Hauteur intérieure:	85 mm
Poids:	1.96 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Variante à bride:	non
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	57 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902704767
Classe ETIM:	EC000214
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène
Matériau de l’entrée:	Élastomère thermoplastique
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Accessoires

73485101 - AK 6/21 PE - Barrette de bornes

73485001 - AK 3/14 PE - Barrette de bornes

73481501 - AK STD - Prise

73481201 - AK SV 24/36 - Kit de fermeture rapide

73481301 - AK NS 24/36 - Rail normalisé

73481401 - AK KS 24/36 - Connecteur combiné

73480501 - AK KF 24/36 - Volet rabattable

73481001 - AK 24 OT - La partie supérieure

70610201 - AK SGA-1 - Serrure

70690201 - AK SGA-2 - Serrure