

1684458

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1684458>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble HEAVYCONNEC ADVANCE, B16, avec verrouillage à vis (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 93,7 mm, avec filetage, 1x M25, sortie de câble droite, sans surface, joint conducteur (propriétés CEM)

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1684458                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)                                                                       |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise)                                        |
| Clé de vente                        | AF7APH                                                                            |
| Product key                         | AF7APH                                                                            |
| GTIN                                | 4067923271623                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 323,4 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 22,22 g                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage vissé        |
| Type de boîtier            | Capot passe-câble                      |
| Application                | Offshore/CEM                           |
| Type                       | B16                                    |
| Nombre de sorties de câble | 2                                      |
| Type de presse-étoupe      | 1x M25                                 |
| Vis de fixation            | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
| Sortie du câble            | droit                                  |
| Raccordement à filetage Pg | sans                                   |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Indice de protection                  | IP66                     |
|                                       | IP68 (0,2 bar/24 h)      |
|                                       | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
| Indice de protection (NEMA)           | 4 (UL 50e)               |
|                                       | 4X (UL 50e)              |
|                                       | 12 (UL 50e)              |
| Résistance aux chocs                  | IK09                     |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C        |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Type de verrouillage  | Vis    |

### Montage

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
|-----------------|----------------------------------------|

1684458

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1684458>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1684458>



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026

**DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S

1684458

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1684458>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|