

ACERO INOXIDABLE - VA - TERMINAL DE CABLE TUBULAR, 25 PIEZAS**Número de artículo: 188714**

Material de acero inoxidable (VA): V2A. Resistente a temperaturas de hasta 400 °C. Resistente a los ácidos y al óxido. Forma anular. Especialmente adecuado para la puesta a tierra y la protección contra rayos de elementos de soporte y marco de aluminio en instalaciones fotovoltaicas. El terminal de cable VA puede utilizarse como elemento de unión para conectar conductores de cobre a elementos de aluminio, ya que el VA no presenta reacciones corrosivas ni electroquímicas con ninguno de los dos materiales. Si se utilizan terminales de cable tubulares de cobre convencionales, el metal menos noble (en este caso, el aluminio) puede erosionarse sucesivamente bajo la influencia de la humedad y la tensión eléctrica, ¡destruyendo así los perfiles del marco! Diseño: Sección nominal: 16 mm²; Ø perno de conexión: M10; Peso/100 unidades en kg: 0,6; PU/unidad: 25



Longitud (mm)	80 mm
Anchura (mm)	70 mm
Altura (mm)	60 mm
Peso (kg)	0,006 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	rostfreier Stahl
Protección de superficies	blank
sección nominal	16 mm ²
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	10
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	No
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103887141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de