

BUISKABELSCHOEN RVS V2A, 16MM² M10

Artikelnummer: 188714

Roestvaststalen (VA) buiskabelschoenen, 16 mm², M10. Materiaal: V2A. Temperatuurbestendig tot 400 °C. Zuur- en corrosiebestendig. Ringvorm. Zeer geschikt voor aarding en bliksembeveiliging van aluminium draag- en frame-elementen in zonnepaneelsystemen. De VA-kabelschoen kan als verbindingselement tussen Cu-geleiders en Al-elementen worden gebruikt omdat VA niet corrosief of elektrochemisch reageert op deze materialen. Bij gebruik van gangbare Cu-buiskabelschoenen kan onder invloed van vocht en elektrische spanning het onedelere metaal (in dit geval aluminium) worden aangetast waardoor de frameprofielen onherstelbaar beschadigd raken!



Lengte (mm)	80 mm
Breedte (mm)	70 mm
Hoogte (mm)	60 mm
Gewicht (kg)	0,006 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Nee
materiaal	rostfreier Stahl
oppervlaktebescherming	blank
nominale doorsnede	16 mm ²
Geschikt voor meeraderige geleiders	Ja
Geschikt voor fijnmazige geleiders	Ja
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Aansluitschroefdraadmaat (metrisch)	10
Aansluitingshoek	180° (horizontal)
Aantal bevestigingsgaten	1
Smalle flensuitvoering	Nee
Geschikt voor zeer fijne geleiders	Nee
Flensvorm	Ringform
Met kijkgat	Nee

GTIN: 4021103887141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de