

GS2AH130

External rotary handle, TeSys GS, black handle, front mounting, 2 positions I-O, NEMA 3R, for GS 30 to 400A UL



Hoofd

Range of product	TeSys
Range	TeSys
Device short name	GS2AH
Product or component type	Rotatiehendel
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS GS2EU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2GU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2JU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2MU[RETURN]TeSys TeSys GS GS2QU
Type bedieningsshendel	Extern frontaal
Kleur hendel	Zwart
Kleur hendel voorplaat	Grijs

Complementair

Markering	O-I
Draaihendel vergrendeld met hangslot	Met
[In] rated current	30 A 60 A 100 A 200 A 400 A
Standards	UL CSA
Net weight	0,24 kg

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/12
------------------------	------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	16,100 cm
Package 1 Weight	247,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,779 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur