


PRESSVERBINDER AL-CU, 240 MM² ALU - 240 MM² CU

Article number: 183476

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 240 mm²; Querschnitt AL se: 300 mm²; Querschn.: 240 mm²; Kennziffer AL: 32; Kennziffer CU: 28; AL: 21 mm; CU: 21,5 mm; Länge: 128 mm; Gewicht CU kg/100: 12,71; Gew. ges. kg/100: 30,1; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 8; VE/Stck.: 1.



Length (mm)	128 mm
Width (mm)	32 mm
Height (mm)	32 mm
Weight (kg)	0,301 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Aluminium/copper
Für zugfeste Verbindungen	No
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	240 mm ² - 240 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	300 mm ² - 300 mm ²
Geeignet für Al/St-Seile	No
Spannungsreihe	0.6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Yes
Anschluss als Cu-Bolzen	No
Geeignet für Aldrey-Seile	No
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	300 mm ²
Cu-Nennquerschnitt	240 mm ²

GTIN: 4021103834763

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de