

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 90° CU, 240 MM², M20
Número de artículo: 183155

Terminales tubulares acodados Cu, versión estándar 90°C y acodados 45° - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - También apto para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: acodado 95°; Sección transversal: 240 mm²; Ø de clavija: 20 mm; Peso por 100 piezas: ~kg: 14,76; Engarce 7 mm: 2; Engarce 5 mm: 4; Paquetes de: 1



Longitud (mm) 51 mm
 Anchura (mm) 69 mm
 Altura (mm) 38 mm
 Peso (kg) 0,14762 kg

Atributo	Valor
Aislamiento material	No Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	240 mm²
Tamaño AWG	500 kcmil
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Color del aislamiento	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	20
ángulo de conexión	90°
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103831557

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de