Boîte vide

TK PS 1818-16-m



TK PS 1818-16-m

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 10440701
Dimensions: 182 x 180 x 165 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP66, Polystyrène, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

Boîtiers: Polystyrène, gris, Couvercle: Polystyrène, gris, Membranes extractibles, M20/M32/M40, (28 latéral)

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

Vers le produit industriel: 12840701

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
ventilé:	non
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	182 mm
Longueur:	180 mm
Hauteur:	165 mm
Poids:	0.613 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Variante à bride:	non
Juxtaposable:	oui

Propriétés mécaniques

Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902861217
Classe ETIM:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

89603201 - MABF 150-3 - Kit de fixation sur mât

19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale

19000501 - ASS-gro - Kit charnière extérieure

19000101 - HBA - Matériel de montage

19500701 - TK MPI-1818 - Plaque de montage

19814401 - NS 35-144 - Rail normalisé

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

Glande du câble

