

UCS DIN 145-F 9005 - Adaptador para carril DIN



1174341

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1174341>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador para carril para el montaje de una carcasa UCS 145-125-F (lado largo) o UCS 195-145-F (lado corto) sobre un carril DIN NS 35; se coloca en la carcasa en lugar de una pared lateral UCS SW 145, material: policarbonato, color: negro similar a RAL 9005



Sus ventajas

- Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
- El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
- Opciones de montaje flexibles para el empleo en el armario de control y en campo
- Adaptable en función de la aplicación gracias a los alojamientos idénticos en la caja
- Diferentes colores para lograr el máximo valor de reconocimiento dentro y fuera del armario de control

Datos comerciales

Código de artículo	1174341
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACFCAZ
Clave de producto	ACFCAZ
GTIN	4063151200992
Peso por unidad (incluido el embalaje)	26,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	25,7 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	DE

UCS DIN 145-F 9005 - Adaptador para carril DIN



1174341

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1174341>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
Generalidades	IMPORTANTE: tenga en cuenta el peso total máximo admitido.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adaptador para carril DIN
Tipo de carcasa	Carcasas universales
Serie de carcasas	UCS
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	39,5 mm
Altura	130,2 mm
Profundidad	23,9 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	16,9 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
CTI según IEC 60112	225
Material aislante	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Aceleración	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	30 s

Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Duración del ensayo	1 h

UCS DIN 145-F 9005 - Adaptador para carril DIN



1174341

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1174341>

Fuerza	20 N
--------	------

Resistencia mecánica/tambor descendente

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altura de caída	50 cm
Frecuencia	50

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	15g
Duración del choque	11 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Especificación del ensayo	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Índice de protección (código IP)

Especificación del ensayo	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Resultado Grado de protección Código IP	IP40

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	Sobre carril horizontal NS 35/7,5 y NS 35/15 según EN 60715

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa PE
------------------	----------

UCS DIN 145-F 9005 - Adaptador para carril DIN



1174341

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1174341>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1174341>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

UCS DIN 145-F 9005 - Adaptador para carril DIN



1174341

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1174341>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UCS DIN 145-F 9005 - Adaptador para carril DIN



1174341

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1174341>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(n.º CAS: No aplicable)
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,122 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es