



Principal

Gama de producto	Thorsman Cintura
Nombre del producto	Thorsman DFK
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Presentación del dispositivo	Connection kit
Equipo suministrado	Wall support
Tono de color	Aluminio metalizado
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Composición del dispositivo	Marco Strain relief Caja Label window Label ((*))
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de operación	250 V
Número de tomas y salidas de corriente	1 2P + E con obturadores, lado de tierra
Posición de terminal de tierra	Terminal a tierra 90°
Modo de fijación	Ajuste a presión
Material	PC/ABS PA (poliamida)
Longitud	84 mm
Altura	84 mm
Ancho	52 mm

Entorno

Normas	IEC 60884-1
Temperatura ambiente de operación	-20...40 °C
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,2 cm
Paquete 1 Ancho	16,2 cm
Paquete 1 Longitud	16,9 cm
Paquete 1 Peso	110,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas