


EKV3 25VI DG V162LDM (V162LDM)																																							
	<table><tr><th>Tipo art. no.</th><th>EKV3 25VI DG V162LDM V162LDM</th></tr><tr><td>Versión</td><td>tripolar</td></tr><tr><td>Sección del cable (lado de fase)</td><td>25mm²</td></tr><tr><td>Sección del cable (lado de tierra)</td><td>25mm²</td></tr><tr><td>Sección del cable Cu</td><td>25/25mm²</td></tr><tr><td>Longitud del cable de fase A</td><td>200mm</td></tr><tr><td>Longitud del cable de fase B</td><td>400mm</td></tr><tr><td>Longitud del cable de fase C</td><td>600mm</td></tr><tr><td>Longitud del cable de tierra</td><td>500mm</td></tr><tr><td>Aislamiento total</td><td>sí</td></tr><tr><td>Máx. corriente de cortocircuito I_k 0,5 s</td><td>7,0kA</td></tr><tr><td>Máx. corriente de cortocircuito I_k 1 s</td><td>4,9kA</td></tr><tr><td>Material de la borna</td><td>aleación Cu/gal Sn</td></tr><tr><td>Material de las mitades de la caja</td><td>Makrolon</td></tr><tr><td>Margen de temperatura</td><td>-25 °C ... +55 °C</td></tr><tr><td>Peso</td><td>1.38 kg</td></tr><tr><td>Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)</td><td>85359000</td></tr><tr><td>GTIN</td><td>4013364162655</td></tr><tr><td>UPE</td><td>1 unidad(es)</td></tr></table>	Tipo art. no.	EKV3 25VI DG V162LDM V162LDM	Versión	tripolar	Sección del cable (lado de fase)	25mm ²	Sección del cable (lado de tierra)	25mm ²	Sección del cable Cu	25/25mm ²	Longitud del cable de fase A	200mm	Longitud del cable de fase B	400mm	Longitud del cable de fase C	600mm	Longitud del cable de tierra	500mm	Aislamiento total	sí	Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	7,0kA	Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	4,9kA	Material de la borna	aleación Cu/gal Sn	Material de las mitades de la caja	Makrolon	Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C	Peso	1.38 kg	Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000	GTIN	4013364162655	UPE	1 unidad(es)
Tipo art. no.	EKV3 25VI DG V162LDM V162LDM																																						
Versión	tripolar																																						
Sección del cable (lado de fase)	25mm ²																																						
Sección del cable (lado de tierra)	25mm ²																																						
Sección del cable Cu	25/25mm ²																																						
Longitud del cable de fase A	200mm																																						
Longitud del cable de fase B	400mm																																						
Longitud del cable de fase C	600mm																																						
Longitud del cable de tierra	500mm																																						
Aislamiento total	sí																																						
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	7,0kA																																						
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	4,9kA																																						
Material de la borna	aleación Cu/gal Sn																																						
Material de las mitades de la caja	Makrolon																																						
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C																																						
Peso	1.38 kg																																						
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000																																						
GTIN	4013364162655																																						
UPE	1 unidad(es)																																						