

BA 50X4 ST R30M (810 503)



Fotografía no vinculante

Pletina de acero desnudo de 200 mm² para el uso en sistemas de puesta a tierra de sistemas ferroviarios soldados (Ril 997.0205A01) y según la norma DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su uso en sistemas de protección contra rayos y puesta a tierra.

Tipo art. no.	BA 50X4 ST R30M 810 503
Ancho	50 mm
Espesor	4 mm
Sección transversal	200 mm ²
Material	Acero desnudo (S235 JR)
Corriente de cortocircuito	> 25 kA
Corriente de prueba	40 kA / 100 ms
Norma	DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
Directiva	Ril 997.0205A01
Conductividad específica	≥ 6,66 m / Ω mm ²
Resistencia específica	≤ 0,15 Ω mm ² / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	1,6 kg/m
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	72111900
GTIN	4013364534421
UPE	30 m

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Pletinas en diferentes medidas y materiales previa consulta.