

COSSES DE CÂBLE À SERTIR ISOLÉES, FORME ANNULAIRE CU, SECTION 10 MM², BOULONS 6 MM Ø
Numéro d'article: 180072

Cosses à sertir isolées, forme annulaire Cu, isolées, DIN 46237 de 0,5 à 6 mm². Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 - Surface : étamée galvanique - Pour connexions à décharge de traction - Isolation PA (polyamide, nylon), sans halogène - Résistance thermique -60°C à +105°C - Easy Entry permet une introduction simple et rapide du conducteur, 600 V max. Version : Section : 10 mm², boulons avec un Ø de 6 mm, couleur de l'isolation : rouge, D1 : 4,5, D2 : 8,6, D3 : 6,5, A1 : 16,5, B 11, L 25, poids par 100 pièces ~ : 0,3 kg, selon DIN : -, listé UL : x, Qté/pièce : 100.



Longueur (mm) 175 mm
 Largeur (mm) 100 mm
 Hauteur (mm) 25 mm
 Poids (kg) 0,00296 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
longueur hors tout	- mm
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
Taille AWG min.	8
Taille AWG max.	8
section nominale	10 mm ² - 10 mm ²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	rot
Dimension du filetage de raccordement (métrique)	6
Forme de bride	Ringform
forme de gaine	kurz
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
Conforme à la norme DIN	Oui

GTIN: 4021103800720

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de