

CONECTOR PARALELO, AISLADO, SECCIÓN 4 - 6 MM².**Número de artículo: 180324**

Conector en paralelo, aislado - Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañada galvánica-mente - Para conexiones con alivio de tracción - Aislamiento: PVC/PE - Resistencia a la temperatura: de -40 °C a +70 °C. Sección transversal 4 - 6 mm², material de aislamiento: PVC, color del aislamiento: amarillo, L1: 21, L2: 9, D1: 3,6, peso por 100 uds. ~kg: 0,14, homologación UL: -, unidad de embalaje/unidad: 100.



Longitud (mm)	140 mm
Anchura (mm)	85 mm
Altura (mm)	26 mm
Peso (kg)	0,0014 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Ejecución	Standard version
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
sección nominal	4 mm ² - 6 mm ²
Aislamiento	Polyamid (PA)
Color del aislamiento	gelb
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
serie de tensión	Up to 230/380 V
Número de sucursales	2
Tope de aceite/barra central	No
Tipo de conexión	Parallel connector

GTIN: 4021103803240

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de