

CONNECTEURS PARALLÈLES, ISOLÉS, SECTION 4 - 6 MM**Numéro d'article: 180324**

Connecteur parallèle, isolé - Caractéristiques techniques :

Matériau : Cu-ETP selon la norme DIN EN 13600 - Surface

: étamée par galvanisation - Pour des connexions avec

décharge de traction - Isolation PVC/PE - Résistance à la tem-

pérature : -40 °C à +70 °C. Section 4 - 6 mm², matériau d'iso-

lation : PVC, couleur de l'isolation : jaune, L1 : 21, L2 : 9, D1 : 3,6,

poids pour 100 pièces ~kg : 0,14, homologué UL : -, condition-

nement : 100 pièces.



Longueur (mm) 140 mm

Largeur (mm) 85 mm

Hauteur (mm) 26 mm

Poids (kg) 0,0014 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Réalisation	Standard version
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
section nominale	4 mm ² - 6 mm ²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	gelb
forme de gaine	kurz
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
série de tensions	Up to 230/380 V
Nombre de départs	2
Butée d'huile/barre centrale	Non
Type de connexion	Parallel connector

GTIN: 4021103803240

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de