

# XACB419220

pendant control station - XAC-B - 4  
pushbuttons



## Hoofd

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Range of product          | Harmony XAC           |
| Product or component type | Hangende drukknopkast |
| Device short name         | XACB                  |

## Complementair

|                                       |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type hangende drukknopkast            | Dubbel geïsoleerd                                                                                                                                                |
| Kast materiaal                        | Met glas versterkt polyester                                                                                                                                     |
| Kleur hangende drukknopkast           | Geel                                                                                                                                                             |
| Aansluitingen - aansluitklemmen       | Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde |
| Beschermende behandeling              | TH                                                                                                                                                               |
| Ambient air temperature for operation | -25...70 °C                                                                                                                                                      |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                                                                                                      |
| Trilling bestendigheid                | 15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                                                                 |
| Schokbestendigheid                    | 100 gn conform aan IEC 60068-2-27                                                                                                                                |
| Overvoltage category                  | Klasse II conform aan IEC 61140                                                                                                                                  |
| IP beschermingsgraad                  | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                                                                     |
| IK-beschermingsgraad                  | IK08 conforming to EN 50102                                                                                                                                      |
| Mechanical durability                 | 1000000 cycles                                                                                                                                                   |

## Verpakkingseenheid

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 1,7 cm |
| Package 1 Width              | 4,3 cm |
| Package 1 Length             | 6,8 cm |
| Package 1 Weight             | 74,0 g |