



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KN
Tipo de producto o componente	Unidad de derivación
Compatibilidad del producto	Aparata modular
[Ie] Corriente nominal de empleo	32 A en 35 °C
Descripción de la toma de la unidad de derivación	Toma 10/16A2P+T 230V
Descripción de la 2ª toma de la unidad de derivación	Domestic 10/16A 2P+T 230V
Polaridad de la unidad de derivación	3L+N+PE
Equipo suministrado	Placa obturadora Socket-outlet
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Tomas de corriente de distribución Distribución de baja potencia
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...500 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de protección	Sin protección
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por extracción
Normas	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Number of 18mm modules	8
Ancho	434 mm
Profundidad	141 mm
Altura	165 mm
Peso del producto	2,9 kg

Entorno

Sistema de conexión a tierra	TT - Canalización prefabricada TN-S - Canalización prefabricada TN-C - Canalización prefabricada IT - Canalización prefabricada TT - unidad de derivación TN-S - unidad de derivación IT - unidad de derivación
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,700 cm
Paquete 1 Ancho	16,600 cm
Paquete 1 Longitud	43,500 cm
Paquete 1 Peso	1,510 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	33
Paquete 2 Altura	80,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	81,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------