



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Aanraakpaneel
Bestemming product	KNX-bussysteem
Product presentatie	Compleet apparaat
Beschikbarefunctie	Aanraakfunctie
Naam processor	ARM Cortex-A35 quad core
Kleurtint	Wit geschilderd

Complementair

Type connector	-
Montage apparaat	Gemonteerd op wand
Ue toegekende bedrijfsspanning	24 V DC
Maximaal energieverbruik in W	5,8 W bediening 2,2 W stand-by
Type display	TFT LCD-scherm
Resolutie display	1024 x 600 pixels
Kleur display	16 miljoen kleuren
Afmeting display	7 inch
Geheugentype	8 GB flash 2048 MB RAM
Montagepositie	Verticaal Horizontaal
Materiaal	Kunststof
Type communicatienetwerk	Wi-Fi
Height	196,65 mm
Depth	23,91 mm
Width	132,76 mm

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-10...55 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	17,3 cm
Package 1 Length	25,6 cm
Package 1 Weight	0,655 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,233 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	189,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen