

CA-1RP1N8A6L00 - Embases paroi avant



1623630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623630>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Illustration similaire, contacts à
sertir à commander séparément

M23, Embases paroi avant, application: Signal, série: CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 16+2+FE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint axial, codage: N. Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Avantages

- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
- Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Référence	1623630
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAEL
Product key	ABRAEL
GTIN	4055626191416
Poids par pièce (emballage compris)	36,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	29,666 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Contacts à sertir 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1,5 mm, 1 x Ø 1,5 mm (PE) à commander séparément
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
-----------------	---

Connecteur

Corps isolant

Remarque	Conseil pour commander: Contacts à sertir 16x Ø 1 mm, 2x Ø 1,5 mm, 1x Ø 1,5 mm (FE, en avance) à commander séparément	
Détrompage	N	
Matériau (Corps isolant)	PA 6.6	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0	
Cycles d'enfichage	100	
Type de raccordement	Raccordement à sertir	
Type de contact	Mâle	
Application	Signal	
Nombre de pôles	19	
Sens de rotation	standard	
Enfichable	16+2+FE	
Hauteur d'installation	2000 m	
Nombre (Groupe de contacts 1)	3	
Diamètre de contact (Groupe de contacts 1)	1,5 mm	
Cordon Section min. (Groupe de contacts 1)	0,08 mm²	
Cordon Section max. (Groupe de contacts 1)	1 mm²	
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1)	10 A (avec section de raccordement max.)	
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1)	48 V AC	
	74 V DC	
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV	
Catégorie de surtension	II	
Degré de pollution	3	
Nombre (Groupe de contacts 2)	16	
Diamètre de contact (Groupe de contacts 2)	1 mm	
Cordon Section max. (Groupe de contacts 2)	1 mm²	
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 2)	8 A	
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 2)	48 V AC	
	48 V AC	
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV	
Catégorie de surtension	III	
Degré de pollution	3	

CA-1RP1N8A6L00 - Embases paroi avant



1623630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623630>

Boîtier

Type de filetage	M23
Type	droit
Mode de verrouillage	Pour verrouillage standard et SPEEDCON
Raccordement à filetage Pg	sans
Type de montage	Montage sur face avant (M20 x 1,5)
Instructions de montage	Fixation centrale
Matériau du boîtier	Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn)
Indice de protection (enfiché)	IP67
Joint de l'appareil	Joint axial

CA-1RP1N8A6L00 - Embases paroi avant



1623630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623630>




Dessins

Dessin coté



Cotes de montage

Dessin schématique



Brochage

CA-1RP1N8A6L00 - Embases paroi avant



1623630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623630>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623630>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E335019-20141210				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	48 V	6 A	18	-
Signal	48 V	5 A	18	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E335019-20141210				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	48 V	10 A	18	-
Signal	48 V	8 A	18	-

CA-1RP1N8A6L00 - Embases paroi avant



1623630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623630>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	6523dca4-170e-4441-9dd6-c91e5346b42b